





## Холодильные шкафы барные


**XW-55**

**XR-55**

**XW-85**

**XW-105**

### Барные холодильные шкафы

	Габариты, мм	Объём, л	Т С	Мощность, Вт	Вес, кг
<b>XR-55</b>	450x510x510	48	0...+10	215	20
<b>XW-55</b>	450x510x510	52	+8...+14	215	23
<b>XW-85</b>	450x520x680	72	+8...+14	215	29
<b>XW-105</b>	450x520x830	92	+8...+14	215	31

## | Холодильные и морозильные шкафы



A 30

A 60  
A 70  
A 80  
A 90A 70  
стеклянная дверьA 120  
A 140A 140  
стеклянные двери

## Холодильные и морозильные шкафы

### Универсальные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Тип полки	Тип двери
<b>A30/1N</b>	535 x 715 x 2085	350	0 ... +10	328	до +40	GN1/1	глухая
<b>A60/1NE</b>	740 x 715 x 2085	600	0 ... +10	328	до +40	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
<b>A60/1ME</b>	740 x 715 x 2085	600	-2 ... +8	328	до +40	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
<b>A60/1BE</b>	740 x 715 x 2085	600	-18 ... -22	854	до +32	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
<b>A70/1NE</b>	740 x 815 x 2085	700	0 ... +10	328	до +40	GN2/1	глухая
<b>A70/1NEV</b>	740 x 815 x 2085	700	0 ... +10	328	до +40	GN2/1	стеклянная
<b>A70/1ME</b>	740 x 815 x 2085	700	-2 ... +8	328	до +40	GN2/1	глухая
<b>A70/1BE</b>	740 x 815 x 2085	700	-18 ... -22	854	до +32	GN2/1	глухая
<b>A70/1BEV</b>	740 x 815 x 2085	700	-18 ... -22	854	до +32	GN2/1	стеклянная
<b>A120/2NE</b>	1480 x 715 x 2085	1200	0 ... +10	653	до +40	полка-решетка 530x530 мм	глухая
<b>A120/2ME</b>	1480 x 715 x 2085	1200	-2 ... +8	653	до +40	полка-решетка 530x530 мм	глухая
<b>A120/2BE</b>	1480 x 715 x 2085	1200	-18 ... -22	1708	до +32	полка-решетка 530x530 мм	глухая
<b>A140/2NE</b>	1480 x 815 x 2085	1400	0 ... +10	653	до +40	GN2/1	глухая
<b>A140/2NEV</b>	1480 x 815 x 2085	1400	0 ... +10	653	до +40	GN2/1	стеклянная
<b>A140/2ME</b>	1480 x 815 x 2085	1400	-2 ... +8	653	до +40	GN2/1	глухая
<b>A140/2BES</b>	1480 x 815 x 2085	1400	-18 ... -22	1708	до +32	GN2/1	глухая
<b>A140/2BEV</b>	1480 x 815 x 2085	1400	-18 ... -22	1564	до +32	GN2/1	стеклянная

### Кондитерские

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Тип полки	Тип двери
<b>A80/1M</b>	810 x 715 x 2085	650	-5 ... +10	653	до +40	EN60/40	глухая
<b>A80/1B</b>	810 x 715 x 2085	650	-18 ... -22	1066	до +32	EN60/40	глухая
<b>A90/1M</b>	810 x 1015 x 2085	900	-5 ... +10	653	до +40	EN60/80	глухая
<b>A90/1B</b>	810 x 1015 x 2085	900	-18 ... -22	1066	до +32	EN60/80	глухая

### Для рыбы

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Тип полки	Тип двери
<b>A30/1P</b>	535 x 715 x 2085	350	-6 ... +4	328	до +32	GN1/1	глухая
<b>A70/1P</b>	740 x 815 x 2085	700	-6 ... +4	486	до +32	GN1/1	глухая
<b>A140/2P</b>	1480 x 815 x 2085	1400	-6 ... +4	653	до +32	GN1/1	глухая